

СЕРИЯ **НОМЕ**

бытовые системы кондиционирования

Температура: **20...22 °C**

Давление: **760** мм рт. ст.

Влажность: **60** %




 **LESSAR**

ВАШ ЛИЧНЫЙ ПРОГНОЗ

сплит-системы **LESSAR**

Cool+





- Оптимальный набор функций по привлекательной цене
- Роторный компрессор TOSHIBA-GMCC
- Гарантийный срок 4 года

- Легко читаемый функциональный LED-дисплей
- Пульт управления Intellect
- Озонобезопасный хладагент R410A

МОДЕЛЬ		LS/LU-H07KEA2	LS/LU-H09KEA2	LS/LU-H12KEA2	LS/LU-H18KEA2	LS/LU-H24KEA2
Внутренний блок		LS-H07KEA2	LS-H09KEA2	LS-H12KEA2	LS-H18KEA2	LS-H24KEA2
Наружный блок		LU-H07KEA2	LS-H09KEA2	LS-H12KEA2	LU-H18KEA2	LS-H24KEA2
Холодопроизводительность	кВт	2.05	2.63	3.52	5.27	7.03
Теплопроизводительность	кВт	2.05	2.78	3.81	5.42	7.32
EER (класс) / COP (класс)		2.61 (D) / 3.01 (D)	2.61 (D) / 3.01 (D)	2.61 (D) / 3.01 (D)	2.61 (D) / 3.01 (D)	2.81 (C) / 3.21 (C)
Потребляемая мощность						
Охлаждение / Обогрев	кВт / кВт	0.78 / 0.68	1.01 / 0.92	1.34 / 1.26	2.02 / 1.80	2.50 / 2.28
Рабочий ток						
Охлаждение / Обогрев	А	3.5 / 3.0	4.4 / 4.0	6.0 / 5.6	8.9 / 7.9	11.4 / 10.5
Марка компрессора		TOSHIBA-GMCC	TOSHIBA-GMCC	TOSHIBA-GMCC	TOSHIBA-GMCC	TOSHIBA-GMCC
Внутренний блок						
Размеры (ш × в × г)	мм	710×250×189	710×250×189	790×275×190	940×275×198	1 030×313×221
Масса	кг	7 / 9	8 / 10	9 / 11	10 / 13	13 / 20
Уровень шума мин. / макс.	дБ	26 / 34	28 / 37	35 / 41	39 / 45	40 / 46
Наружный блок						
Размеры (ш × в × г)	мм	685×430×260	685×430×260	700×535×235	780×540×250	760×590×285
Масса	кг	21 / 23	23 / 25	24.5 / 26.5	33 / 35	40 / 42
Уровень шума	дБ	53	54	54	55	57
Соединительные трубы						
Жидкостная линия / Газовая линия	мм	6.35 / 9.53	6.35 / 9.53	6.35 / 12.07	6.35 / 12.7	9.53 / 15.88
Максимальная длина трубопровода	м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	8	10
Рекомендуемая площадь помещения	м ²	10—17	13—22	16—27	24—40	31—51

дилер в вашем городе:

WWW.LESSAR.RU